

## UPITNIK ZA OBILJEŽAVANJE PALETA

Molimo popunite upitnik sa što je moguće više traženih podataka.

Korisnik: \_\_\_\_\_

Linija: \_\_\_\_\_

### Konvejeri

- s pogonjenim valjcima ili lančani
- visina i širina konvejera
- Brzina konvejera u m/min
- layout linije konvejera
- raspoloživi slobodni kontakti na PLC-u linije
- stop pozicija(e) za ljepljenje
- prijedlog pozicije ljepljice
- Potreba za podešavanjem visine i/ili horizontalne pozicije ljepljenja

### Paleta:

- dimenzije palete
- Pozicija palete na konvejeru: centralno ili \_\_\_\_\_
- u kretanju vodi duža ili kraća strana palete
- paleta je omotana streč folijom / trakom / sapeta uzicom
- visina pune palete
- tolerancije dimenzija pune palete
- postupak sa nepotpunim i nesukladnim paletama

### Obilježavanje naljepnicom

- broj paleta / sat
- obilježavanje sa 1 / 2 ili 3 strane
- visina ljepljenja je fiksna ili varijabilna
- visina od poda do donjeg ruba naljepnice
- kod obilježavanje dvije susjedne strane palete:
  - a. prvo lijepiti naljepnicu s prednje a potom s bočne strane
  - b. prvo lijepiti naljepnicu s bočne strane a potom sa zadnje strane palete
- format naljepnice: A5  
A6

neki drugi format \_\_\_\_\_

- pozicija i orijentacija naljepnice
- tip(ovi) crtičnog koda
- izgled naljepnice – molimo uzorak ili skicu
- površina na koju selijepi: glatka i ravna  
neravna: opisati \_\_\_\_\_

## specijalni aplikator

### **Upravljanje podacima**

- palete su iz iste serije ili
- sa više linija i različitim serijama
- praćenje paleta preko PLC-a ili hosta
- ručni unos podataka na tipkovnici ljepljice
- ljepljice povezane u sustav sa centralnim upravljanjem
- provjera očitavanjem crtičnog koda odmah nakon ljepljenja

### **Radni uvjeti okoline**

- temperatura
- suho i bez prašine
- vlaga (potrebno kučište)
- potrebna izvedba od nehrđajućeg čelika
- Specijalni zahtjevi na izvedbu (boja i sl)

### **Energenti**

- El. priključak: 220V, 50 Hz, 1000/W
- Upravljački napon 24V
- Priključak zraka: 6 bara, suh i odmašćen, potrošnja cca 230 l/min.
- I/O priključak: 16x0,5 mm, oklopljena izvedba kablova
- serijska linija za podatke: R-S 232C, 7 x 0,25 mm<sup>2</sup>, zaštićen

Za sve nejasnoće i pitanja smo Vam na raspolaganju.

Goran Lakatoš

Tel. +385 1 2330-822

Mob: +385 91 765-7915

[goran.lakatos@dargo.hr](mailto:goran.lakatos@dargo.hr)